

# GYSMATIC XL AIR 3/9-13G TRUE COLOR



REF. 065727

De GYSMATIC 3/9-13G AIR XL lashelm is uitgerust met een ademhalingsbescherming met vers luchtstelsysteem, die de luchtwegen van de lasser optimaal beschermt. De "2 in 1" lashelm beschermt de ogen tegen IR/UV straling, en beschermt tevens de luchtwegen van de lasser.

## EIGENSCHAPPEN

- **4 mogelijke instellingen:**
  - Tint 9 tot 13
  - Gevoeligheid en vertraging
  - Slijpmodus
- **Optimale zichtbaarheid:** XL scherm
- **Hoge gevoeligheid:** dankzij 4 sensoren
- **Uitstekende classificatie:** optische klasse 1/1/2 (EN379) voor goede beeldgetrouwheid
- **Helderheid 3:** uitstekend zicht in heldere toestand voor lasvoorbereiding
- **Snelheid zeer snel** verduistering: 0.04 ms
- **Ademhalingsbeschermingssysteem** met geassisteerde ventilatie
- **TRUE COLOR-technologie** : realistischere en gedetailleerdere kleurweergave dan conventionele filters



Klassiek  
★

TrueColor  
★★★★



Geleverd met :  
 - GYSMATIC 3/9-13G XL LUCHTmasker + muts  
 - Ademhalingsbeschermingssysteem (filters + gevoerde riem, slang)  
 - lithiumbatterij + lader  
 - harnas / debietmeter  
 - standaard hoofdband



## BESCHERMING VAN DE LUCHTWEGEN

- **Filterclassificatie:** TH2 P R SL (TH3 optioneel, ref. 065734)
- **Digitaal display** dat de levensduur van de batterij en de verzadiging van het filter aangeeft.
- **3 Luchtdebieten:** 170 l/min, 200 l/min en 230 l/min.
- **Gewatteerde riem** houdt de motor dicht tegen het lichaam.
- **Hoorbaar en zichtbaar alarm** (filter verstopt / batterij bijna leeg).
- **Tot 8 uur autonomie** (lithiumbatterij), perfect voor lange klussen.
- **Compact, robuust apparaat**, uitgerust met een vonkenvanger.

### MASKER

Beschermingsgraad UV/IR	DIN 15
Classificatie	1/1/1/2
Lichte tint	3
Donkere tint	9 > 13
Reactietijd	0.04 ms
Teruglooptijd helder	0.1 > 0.9 sec 0,9 sec
Gezichtsveld	100 x 60 mm
Energie	op zonne-energie + 2 batterijen (CR 2450*2)
Gewicht	580 g
Instellingen	Gevoeligheid, vertraging, tint, slijpen
Lichtsensoren	4
Toepassingsgebieden	MMA 5 > 400 / TIG 2 300 / MIG-MAG 5 > 500

Normen

CE / EN 175B / EN 166 / EN 379

### LASHELM MET ADEMHALINGSBESCHERMING

Luchtstroom	(2)	170 l/min
	(2-1)	200 l/min
	(1-2-1)	230 l/min
Autonomie*	(2)	> 8 h
	(2-1)	> 6 h
	(1-2-1)	> 4 h 4 uur
Dichtheid	98 % (TH2)	
Filterefficiëntie	99,996 % bij 0,3 µm	
Geluid	73 dB max	
Oplaadtijd	3 - 4 uur	
Accutype	Li-ion	
Bandmaat	900 mm - 1300 mm	
Gewicht	1.7 kg	
Norm	EN 12941	

\*Werktijd is afhankelijk van de geselecteerde modus en de reinheid van het filter.

## ACCESSOIRES

Maskerzak lassen

043299




Zweetband


043466



### GLASSEN



114 X 133 (x10)	043893	106 X 166 (x10)	043886
-----------------	--------	-----------------	--------



Vergrootglas (x1)  
zoom x2  
042780

zoom x3  
064140

TH2 : 038424  
TH3 : 065734



x5  
038417